

Ficha técnica

Monitor HP V196 47,0 cm (18,5")



La pantalla profesional asequible y para todos los días.

Obtenga las características de presentación de calidad a un precio que puede permitirse con el monitor HP V196 de 47,0 cm (18,5") con retroiluminación LED, un monitor elegante y de perfil fino en una pantalla compacta que ahorra espacio, con un precio increíblemente bajo.



Características de presentación de clase empresarial.

- Disfrute de una visión clara y nítida de documentos y envíe correos electrónicos con resolución de 1.366 x 768, relación de contraste dinámico 5M:1 y tiempos de respuesta de 5 ms en una pantalla diagonal de 47,0 cm (18,5").¹ Conéctelo rápida y fácilmente a sus dispositivos con una entrada DVI y VGA.

Asequible, elegante y compacto.

- Cause una buena impresión y deje una gran cantidad de espacio en el escritorio con un diseño que complementa a los PC de HP y ocupa un espacio reducido. La fuente de alimentación interna también le ayuda a mantener su espacio de trabajo en orden.

Diseñado pensando en el medio ambiente.

- Reduzca el consumo de energía y los costes con un diseño inteligente y de eficiencia energética que tiene certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® Silver.² La pantalla también incluye retroiluminación de pantalla sin mercurio y cristal de pantalla sin arsénico.
- Personalice la posición de la pantalla con la inclinación ajustable y los ángulos de visualización.
- Libere espacio de escritorio valioso, sacando el monitor completamente del escritorio; el modelo VESA estándar de 100 mm integrado es compatible con el montaje de pared y de brazo giratorio con el Lanzamiento rápido HP.³
- Esté tranquilo sabiendo que su inversión en TI está respaldada por una garantía estándar limitada de un año. Para ampliar la protección, seleccione los Servicios de HP Care Pack opcionales.⁴

Monitor HP V196 47,0 cm (18,5") Tabla de especificaciones



Nº de producto	M7F91AA; M7F91AT; M7F91AS
Color del producto	Negro
Tamaño de pantalla (diagonal)	47,0 cm (18,5")
Tipo de pantalla	TN con retroiluminación LED
Área activa del panel	409,8 x 230,4 mm;
Ángulo de visualización	90° en horizontal; 65° en vertical
Brillo	200 cd/m ² ¹
Relación de contraste	estático 600:1; dinámico 5000000:1 ¹
Índice de respuesta	5 ms (encendido/apagado) ¹
Proporción	16:9
Resolución nativa	1.366 x 768 a 60 Hz
Resoluciones admitidas	1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funciones de la pantalla	Antirreflejos; Plug and Play; Programable por el usuario; Selección de idioma; Controles de pantalla; Retroiluminación LED
Controles del usuario	Menú; Menos ("−"); Más ("+"); OK; Alimentación
Señal de entrada	1 VGA; 1 DVI-D (con soporte de HDCP)
Potencia de entrada	Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA
Consumo energético	Área activa del panel: 409,8 x 230,4 mm; Consumo energético, descripción: 17 W (máximo), 15 W (común), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: 1.366 x 768 a 60 Hz
Dimensiones con soporte (A x P x A)	44,14 x 18,9 x 33,86 cm
Dimensiones sin soporte (A x P x A)	44,14 x 4,54 x 27,77 cm
Peso	2,7 kg (Con soporte)
Características ergonómicas	Inclinación: de -5 a + 22 °
Certificación y conformidad	CE; CB; Marca TUV; GS; CCC; EAC; ISO 9241-307
Medioambiental	Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico
Conformidad del rendimiento energético	Certificación ENERGY STAR®
Contenido de la caja	Monitor; Cable de alimentación CA; Cable VGA; Controlador del monitor (ICM/INF); Software Adobe Acrobat Reader
Garantía	1 año de garantía limitada, incluido 1 año para piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.